



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

ARMADIO DI SICUREZZA COMBISTORAGE 3

Armadio di sicurezza combinato certificato per lo stoccaggio di prodotti infiammabili, chimici, acidi e basi. Versione con compartimenti porte cieche.

Cod. ASSCSF232/3C



ACIDI e BASI e TOSSICI

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
 - FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
 - CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
 - MORSETTO di 'terra' per prevenire cariche elettrostatiche
- Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

INFIAMMABILI TYPE 90

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione con calcio silicato su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (esente da Fibrocera) ad alta densità 300 Kg/m³ fissati con collanti ceramici. Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sulla parte superiore dell'armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sulla parte superiore dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di 'terra' per prevenire cariche elettrostatiche.

Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.

Incluso:

SISTEMA DI BLOCCO PORTA E CHIUSURA DELLA PORTA AUTOMATICA DX T°C>50°C

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1/1,5/2 pressopiegata a freddo con struttura esterna monolitica verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni esterne (LxPxA) mm: 1200x600x1950

Numero e Tipo di ripiani:

Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato

Scomparto BASI: 2 in acciaio inox

Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato

ACCESSORI

N. 1 SISTEMA DI ASPIRAZIONE PER ESTERNO

Dimensioni 270x260x430

Elettroaspirazione in box metallico on/off, fusibili, e cavo di alimentazione

Cod. EACSF100BPMY11





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- N. 1 FILTRO UNICO
Consumabile. Da sostituire all'occorrenza.
Cod. FICASBOX
- N. 1 RACCORDO QUADRO TONDO USCITA TUBO FLESSIBILE
DIAM. 100 MM
Cod. F100