



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI
ACIDI E BASI 120 GLASS
Cod. ARSICS106GL



DESCRIZIONE:

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi e basi rispondente alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.

Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi.

Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature.

Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni esterne: 1140x600x1900 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 1080x550x1500 mm (LxPxA).
- Peso: 125 kg circa.
- Porte in vetro.
- 3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori.
- Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano.
- Dimensione ripiano: 1030x550x30 mm (LxPxA).
- Portata ripiano: 80 kg.
- Elettroaspiratore marchio con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi.
- Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 doppio isolamento.
- Fusibili di protezione: 5x20 1A rapidi f.
- Portata aspiratore: max. 275 mc/h.
- Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase.
- Assorbimento: 55 W.
- Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante con prefiltro. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.