N. 1 CENTRIFUGA DA BANCO completa di ROTORE e PORTAPROVETTE
Cod. CENTRR-5D

Caratteristiche
Capacità massima di carico 12X15 ml
Velocità massima 5250 rpm
RCF massima 4280xg
Timer da 1 a 99 min o continuo

Altre caratteristiche
Centrifuga da banco Ventilata, con display LCD per impostazione della velocità e del tempo di centrifugazione.
Ridotto numero di tasti per un'operatività estremamente intuitiva.
Dotata di motore ad induzione, senza carboncini, esente da manutenzione e silenzioso.
Velocità impostabile da 500 a 5250 rpm con step di 50 rpm.
Tempo di centrifugazione da 1 a 99 minuti con incrementi di 1 minuto o funzionamento in continuo.
Tempi ridotti di frenata con la funzione BREAK.
Massima sicurezza grazie al rilevamento automatico di eventuali sbilanciamenti del carico.
Blocco automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.
Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi in laboratorio.
Alimentazione: 220V, 50 Hz, 250 W
Rumorosità max: 53 dB.

Dimensioni e peso

Altezza di accesso alla camera	250 mm
Dimensioni (L xPxA)	320 x 440 x 290 mm mm
Dimensioni altezza da aperta	530 mm mm
Peso	18,5 Kg

Forniti di serie
completa di rotore in alluminio R-83A, 12x15 ml ad angolo fisso, portaprovette in acciaio B 15-P e provette in plastica T 15-P da 15 ml a fondo sferico 17x100 mm.